

Превосходное
качество
голоса

Ascom d43

Ascom d43. Современное решение в качественном исполнении

Качество звучания HD - приемущество терминала Ascom d43

В устройстве Ascom d43 используется современная технология обработки звука, позволяющая обрабатывать речь и окружающие звуки в диапазоне частот 50 - 7000 Гц, способная обеспечить исключительное качество звука, которое гораздо превосходит аналоги традиционной телефонии. При этом система не только совместима с традиционными терминалами, но и способна повысить качество звука традиционной телефонии. Другими словами, Ascom d43 гарантирует отличное качество звучания речи собеседника.

Удобен в использовании, прост в обслуживании

Терминал Ascom d43 поддерживает централизованное управление. Благодаря диспетчеру устройств Ascom Device Manager обновление программного обеспечения и синхронизация параметров осуществляются в эфире. Параметры каждого терминала и настройки пользователя сохраняются в центральном хранилище Ascom Device Manager.

Контакты

Память Ascom d43 позволяет сохранить 250 собственных контактов пользователя. Помимо можно импортировать еще 1000 записей корпоративной телефонной книги. Кроме того, пользователи имеют интерактивный доступ к центральной телефонной книге, размещенной на сервере.

Ascom d43

- HD качество звука
- Централизованное управление
- Центральная интерактивная телефонная книга \ импортируемая телефонная книга компании
- 5 номеров экстренного вызова
- Простая процедура регистрации терминала в инфраструктуре DECT



ascom

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ ASCOM d43

<ul style="list-style-type: none"> • Качество голоса HD • TFT дисплей с подсветкой • Высокое качество голоса • Процедура быстрой регистрации терминала • Централизованное управление в эфире • История из 25 вызовов • Центральная интерактивная телефонная книга 	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательская телефонная книга на 250 записей • Телефонная книга организации на 1000 записей • Динамический уровень мощности передатчика • Режим «свободные руки» • Вибровывоз 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 языков в памяти, возможность загрузки одного дополнительного • Стандартное гнездо 3,5мм подключения гарнитуры • Автоматическая и ручная блокировки клавиатуры • 5 номеров экстренного вызова
--	---	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ ASCOM d43

<p>Размеры 137 x 52 x 21,5 мм Вес 114г. (с батареей и клипсой) Экран 1,8 дюйма/ 28x35 мм</p>	<p>Звук Громкость звонка: 8 уровней Громкость динамика: 8 ступеней по 3 дБ Макс. громкость звонка: 88 дБА на расст. 10 см Динамик с функцией усиления звука</p>	<p>Телефонная книга Центральная интерактивная телефонная книга: неограниченный объем Телефонная книга организации: 1000 записей Пользовательская телефонная книга: 250 записей Выбор мелодии звонка для каждого контакта</p>
<p>Интерфейс Цветной ЖК-экран высокого разрешения с белой подсветкой, 262 тыс. цветов Звуковая индикация входящего звонка и зарядки Вибрация при входящем звонке Клавиатура: 3 программные клавиши, 4-позиционный джойстик, клавиша приёма звонка, клавиша завершения звонка с функцией включения/выключения, клавиши для набора цифр и регулировки громкости</p>	<p>Телефония Оповещение: 14 мелодий звонка, вибрация. Приём звонка: нажатием кнопки или автоматически История звонков: список из 25 принятых, набранных и пропущенных звонков с указанием времени До 5 номеров экстренного вызова с набором без необходимости разблокировки клавиатуры</p>	<p>Безопасность и шифрование Полное соответствие положению N35 стандарта EN300 444 по обеспечению безопасности связи в технологии DECT (см. форум DECT).</p>
<p>Языки 18 языков: чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, бразильский диалект португальского, русский, словацкий, испанский, шведский, турецкий, возможность загрузки одного дополнительного.</p>	<p>Текстовые сообщения Макс. длина – 12 символов при передаче на трубку, без функции сохранения в памяти терминала</p>	<p>Аккумулятор Тип: литий-ионный Время разговора в нормальных условиях: 16 ч Работа в режиме ожидания: 180 ч Время зарядки: до 4 ч Количество циклов зарядки/разрядки: после 500 полных циклов остаётся не менее 65% ёмкости</p>
<p>Радиосвязь Инициализация протокола DECT: автоматическое, настройка на европейскую/американскую конфигурацию DECT при первой регистрации Диапазоны частот: ЕС (1880-1900 МГц), США (1920-1930 МГц), Латинская Америка (1910-1930 МГц), Бразилия (1910-1920 МГц), другие регионы (1900-1920 МГц). Модуляция: GFSK Разнос каналов: 1,728 МГц Антенна: встроенная Чувствительность: -93 дБм Мощность излучения: ЕС – 250 мВт, США – 100 мВт</p>	<p>Условия использования Рабочая температура: от 0 до +40°C Температура хранения¹: от -20 до +60°C Класс защиты корпуса: IP40, IEC EN60529. Устойчивость к электромагнитным полям: 3 В/м, EN61000-4-3. Устойчивость к электростатическому разряду: контактный разряд – 4 кВ, разряд без непосредственного контакта – 8 кВ (EN61000-4-2). Испытание стандартного изделия на свободное падение: IEC 60068-2-32, 1 серия из 12 падений с высоты 1 м</p>	<p>Разъёмы Универсальный разъём для зарядки аккумулятора, а также загрузки программного обеспечения и конфигурации. Стандартный 3,5-мм разъём для гарнитуры.</p> <p>Соответствие стандартам Соответствует стандартам ЕС, США, Канады и Австралии – см. спецификацию.</p> <p>Аксессуары См. перечень аксессуаров.</p>

¹ При хранении в условиях высокой температуры ёмкость литий-ионного аккумулятора может быть быстро и необратимо уменьшена.

Ascom Wireless Solutions

Grimbodalen 2
402 76 Gothenburg
Швеция
Тел.: +46 31 55 93 00
www.ascom.com/ws

ascom