
Т328 – IP-телефон для руководителя

of IPportunities

Creating a new world



елефоны модели T328 IP удобны в использовании, имеют большой монохромный графический дисплей, обладают дружественным административным интерфейсом и отличаются высоким качеством звука. Данная модель предоставляет полную "офисную" функциональность и поддержку русского языка, легко настраивается и позволяет подключать до 3-х модулей расширения по 38 клавиш прямого доступа в каждом.

Аппарат T328 принадлежит к семейству IP-телефонов серии T3xx и полностью совместим с телекоммуникационными IP-платформами Coral FlexiCom/FlexiCom R и Coral Sea-софтсвич.

Особенности

- Большой графический дисплей
- Современный дизайн
- Кодирование звука G.722
- 16 програм.клавиш, 4 функциональные
- Подлючение до 3 модулей расширения
- Многоканальная линия
- 6 SIP-аккаунтов пользователя
- Персональные сигналы вызова
- Трубка + включенный спикерфон
- Мультиязыковая поддержка
- Локальный план нумерации
- Локальная и общая адресные книги
- Автоматический апгрейд по сети

Функции

- Автоответ
- Удержание вызова / возврат с удержания
- Слепой перевод / консультация
- Повторный и ускоренный наборы
- З-сторонняя конференция
- Режимы перевода Все, Занят, Не отвечает
- Режимы перехвата вызова Прямой / Группа
- Громкая связь и домофон
- Создание "черного списка"
- Лог-файл истории вызовов
- Индикатор ожидающего сообщения
- Индикатор занятого абонента
- Блокировка телефона

Администрирование

Настройка и поддержка модели T328 доступны через дружественный пользовательский экранный WEB-интерфейс или непосредственно с самого телефона (оба способа включают мультиязыковую поддержку). Версия телефона может легко обновляться через TFTP, а базирующаяся на XML-протоколе адресная книга позволяет использовать контакты общего HTTP-справочника организации.

Характеристики

Component	Details
Display	320 x 160 pixels graphic LCD with 4-level grayscale and back light
Keys	48, including four text-sensitive soft keys and 15.86 programmable buttons
Expansion Modules	38 keys per module; up to three modules in a daisy chain (with POE)
Speakerphone	HD / Full Duplex / hands-free / IEEE 1329 compliant
Headset	RJ9 port
Power	802.3af PoE Class 0 (100-240VAC power adapters available)
Network Interface	Dual 10/100Mbps Fast Ethernet ports for LAN and PC connection
Networking	Backup and outbound proxy
IP Assignment	Static / DHCP
Protocol Support	SIP, SIPS, HTTPS, TLS, SRTP, VLAN, QoS, ToS, DSCP
Version Compatible	Coral IPx & FlexiCom - Version 16 / Sea Softswitch - Release 3.2
Codec Support	G.722, G.711, G.723.1, G.729AB, GSM, VAD/CNG, PLC
DTMF Transport	Inband, Outband (RFC 2833), Info (SIP)
Encryption	AES, TLS Ready (SIP)
Auto Provisioning	FTP, TFTP, HTTP, and PnP



Visit us at our website: www.tadirantele.com 10-2009 Catalog no. 77447100090

Copyright © 2009 Tadiran Telecom Ltd. Specifications subject to change without notice.

