



Ascom i63 VoWiFi

Уверенная мобильность

Стильный и прочный беспроводной аппарат корпоративного класса для надежной мобильной связи и координации сотрудников.



- Надежная производительность VoWiFi и плавный роуминг
- Простота использования
- Бесперебойное управление устройствами

Настоящая производительность VoWiFi в трёх моделях
Новый Ascom i63 – это комбинация надёжности, простоты управления и производительности VoWiFi с надёжностью корпоративного уровня оборудования, эргономики и стильного дизайна. Доступный в трех моделях (Talker, Messenger, Protector), Ascom i63 VoWiFi обеспечивает исключительную производительность сети и роуминга.

Bluetooth и местоположение
Все модели поддерживают Bluetooth, что позволяет использовать беспроводные гарнитуры. Модель Protector поддерживает IR and LF позиционирование. Модели Messenger и Protector поддерживают Bluetooth Low Energy, WLAN access points, Cisco MSE и AiRISTA Flow RTLS позиционирование.

Создан для работы
Аппарат оснащен 920mAh аккумуляторной батареей, время работы до 100 часов в режиме ожидания и до 9 часов в режиме разговора. Аппарат выполнен в прочном корпусе, устойчив к пыли и воде по стандарту IP44 и может быть безопасно очищен обычными дезинфицирующими средствами.

Легко использовать. Легко управлять. Легко обезопасить.
Надёжность и долговечность, централизованное управление и возможность обновления программного обеспечения по радиоэфире (OTA) означают низкую стоимость владения (TCO) и легкость администрирования. Различные методы аутентификации и шифрования обеспечивают надёжную безопасность корпоративного уровня.

Ascom i63 VoWiFi: Уверенная мобильность

- **Производительность VoWiFi корпоративного уровня и плавный роуминг.** Поддержка 4-х WLAN сетей, с автоматическим и ручным выбором сети. Плавный роуминг оптимизирован с поддержкой 802.11r, 802.11k, экаширования opportunistic key и pairwise master (PMKSA).
- **Простота использования.** Поддержка гарнитур Bluetooth позволяет использовать аппарат в режиме работы без рук. Большой, легко читаемый дисплей и малый вес аппарата (135 гр.) делают Ascom i63 комфортабельным в использовании, даже при длительном применении.
- **Бесперебойное управление устройствами.** Централизованное управление корпоративного уровня позволяет администраторам настраивать все параметры удаленно. Проверенная совместимость с оборудованием основных производителей АТС и Wi-Fi инфраструктуры.
- **Защита пользователей и коллег.** Ascom i63 модели Protector оснащен различными функциональными возможностями подачи тревоги: тревожная кнопка, датчик падения и определения состояния движения (нет движения). Различные методы определения местоположения абонента доступны для моделей Protector и Messenger.
- **Уверенная мобильность.** Ascom i63 позволяет легко оптимизировать производительность рабочего процесса. Такие функции, как высокое качество голоса, многоязычный интерфейс пользователя, возможности обмена сообщениями и расширенная телефонная книга, позволяют пользователям всегда быть на связи с коллегами, получать оповещения о событиях и критически важную информацию.

ASCOM i63 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:

(д × ш × г): 137 × 52 × 21 мм
Вес: 135 грамм

Display: 31 × 41mm (2.0 in), TFT color display.
240 × 320 pixel LCD with white LED backlight

Батарея и заряд:

Тип АКБ: Li-polymer 3.7V 920mAh
Режим разговора: 10ч
Режим ожидания: 100ч
Время заряда: <4ч

Многофункциональный разъем: С поддержкой USB для загрузки ПО и настройки, с поддержкой заряда батареи.

Разъем гарнитур: Стандартный 3.5 мм

Языковая поддержка:

Menu and message languages (20): Arabic, Chinese (simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian, Slovak, Spanish, Swedish, and Turkish

Записная книга

Централизованная книга: Неограниченное
Адресная книга компании: 1000 записей
В памяти аппарата: 250 записей

Индикация вызова:

- Светящийся дисплей
- Выбросы вызов
- 14 мелодий звонка
- Агрессивный сигнал
- 5 звуковых сигналов
- 3 звуковых профиля

Список вызовов: 25 вызовов (полученные, набранные и пропущенные) с указанием времени.

Голосовые кодеки:

Opus Wideband, G.711 A-law (EU), G.711 u-law (US), G.722, G.729, G.729A, G.729B, и G.729AB

Местоположение и сигналы тревоги

Местоположение(Messenger и Protector): IR, LF (Protector)
BLE
Associated WLAN access point (AP)
Cisco MSE
AiRISTA Flow RTLS

Сигналы тревоги(Protector): Поддачи тревоги тревожной кнопкой
Тревога по событию падение и без движения
Поддерживаемые варианты: Acoustic Location Signal (ALS)
Автоматический вызов после подачи тревоги

Bluetooth

Поддерживаемая версия: 5.0
Поддерживаемые профили: Гарнитура и устройство громкой связи

WLAN

Quality of Service (QoS): WMM, TSPEC-based CAC
Поддерживаемые сети: 802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Безопасность

Стандарты безопасности: 802.11i, 802.11w
Методы шифрования: AES-CCMP, TKIP
Методы аутентификации: • Open
• WPA/WPA2-PSK
• PEAP-MSCHAPv2
• EAP-TLS

Возможности роуминга:

- 802.11r, 802.11k
- Opportunistic Key Caching
- PMKSA caching

Лицензии:

WH2-L01: Обновление i63 Talker до версии Messenger
WH2-L02: Обновление i63 Talker до версии Protector (Только функционал тревожной кнопки)
WH2-L03: Обновление i63 Messenger до версии Protector (Только функционал тревожной кнопки)

ascom

Ascom (Sweden) AB
Grimbodalen 2, P.O. Box 8783, 417 05 Göteborg
Sweden
Phone: +46 31 55 94 00
www.ascom.com



НК Сток Сервис
официальный дистрибьютор в РФ
Варшавское шоссе 125 стр.13, 117587, Москва
Телефон: +7 495 787 76 76
www.nkss.ru info@nkss.ru